

Desso Текстильное ковровое покрытие - Плитка

Pure

Технические характеристики EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Tafting 1/10 "
Вид ворса	ISO 2424	Петельный
Метод крашения		В массе
Формат выпуска(размер)	EN 994 cm x cm	50 x 50 / 19.68" x 19.68" (20 плиток в коробке)
Первичная основа	ISO 2424	Подложка полиамид +полиэстр
Вторичная основа	ISO 2424	Модифицированный токопроводный битумен Polyver® - Polyscan®
Состав ворса	ISO 2424	BCF Полиамид 6
Общая высота	ISO 1765 mm	5.5 inch 0.22
Высота ворса	ISO 1766 mm	2.5 inch 0.10
Общий вес	ISO 8543 g/m†	4200 oz/yd† 124.0
Вес ворса	ISO 2424 g/m†	580 oz/yd† 17.1
Поверхностный вес ворса	ISO 8543 g/m†	390 oz/yd† 11.5
Плотность ворса	ISO 8543 g/cm‡	0.155 lb/in‡ 0.0056
Количество узлов	ISO 1763 /dm†	1540 /yd† 128759
Тест на электрическое напряжение	ISO 6356 kV	2.0
Вертикальное сопротивление	ISO 10965 Ohm	1 x 10 ⁹
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965 Ohm	1 x 10 ⁹
Класс использования	EN 1307	33 Commercial - heavy use
Класс комфорта	EN 1307	LC 1
Стабильность размеров	EN 986 %	0.2
Звукопоглощение	ISO 354 Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
	s	0.03 0.02 0.07 0.17 0.25 0.30
Шумоподавление	ISO 354 w	0.15
Температурная стойкость по Европ. нормам	ISO 8302 m†.K/W	0.032
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1
Prod-ID	www.pro-dis.info	EA6DAC3A




EN 14041
0493-CPD-0002

Manufactured by:

Desso BV

PO Box 169

NL - 5140 AD Waalwijk



Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции по укладке Desso.
Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.
Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.
Внимание : Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.
Для получения последней версии технических характеристик посетите наш сайт: www.desso.com